

## Han 24M-asg2-R-M32



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 37 024 0282
规格	Han 24M-asg2-R-M32

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> M
上壳/底座类型	表面安装底座
型	高结构

### 版本

尺寸	24 B
版本	边出线
出线孔	2x M32
锁定类型	中间单锁扣 ( 上壳 )
应用领域	用于恶劣环境的上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	FPM



## 材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍

## 规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	451 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099