

Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 62 816 0431
规格	Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] EMC/B Han [®] High Temp
上壳/底座类型	上壳
型	高结构

版本

尺寸	16 B
版本	顶/侧出线
出线孔	1x M32 1x M25
锁定类型	双锁扣
应用领域	用于更高EMC要求的上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C 带Han [®] High Temp组件
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	未涂装



Pushing Performance

材料特性

颜色 (上壳/底座)	未上漆
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍

规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	214 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099