

Han 3HPR-C-SL-W/O cord-powder coating



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 40 703 5411
规格	Han 3HPR-C-SL-W/O cord-powder coating

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han [®] HPR
上壳/底座类型	保护盖
上壳/底座介绍	用于不封底安装底座 用于表面安装底座

版本

尺寸	3 A
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

拧紧力矩 (螺栓锁紧)	2 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料 (锁扣)	不锈钢



Pushing Performance

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 铅

规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	10
净重	45.54 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099