

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 订货号 | 09 40 124 2424 |
| 规格 | Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR |

标识

| | |
|---------|---------------------|
| 类别 | 上壳/底座 |
| 上壳/底座系列 | Han® HPR VarioShell |
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座 |
| 上壳/底座介绍 | 弯式 |

版本

| | |
|------|----------------|
| 尺寸 | 24 HPR |
| 出线孔 | 用于 2x 24 HPR |
| 应用领域 | 用于恶劣室外环境的上壳/底座 |

技术参数

| | |
|------------------|--|
| 拧紧力矩 | 4 Nm 安装保护罩 12 Nm 固定螺栓 12 Nm PE螺钉 |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP66 IP67 IP68 IP69 |

材料特性

| | |
|------------|-----------------|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 防腐蚀 |
| 表面 (上壳/底座) | 粉末涂层 |
| 颜色 (上壳/底座) | RAL 9005 (乌黑) |



Pushing Performance

材料特性

| | |
|---------|-----|
| 材料(密封件) | NBR |
|---------|-----|

规格和认证

| | |
|----|---|
| CE | 有 |
|----|---|

商业数据

| | |
|---------|----------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 1,740 g |
| 原产国 | 中国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |