

Han-INOX 3A-HBM-DL-C



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 44 003 0305
规格	Han-INOX 3A-HBM-DL-C

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-INOX®
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	直式 带金属保护盖

版本

尺寸	3 A
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于恶劣环境的上壳/底座
详细资料	用于安装的公插芯
包装内容	带密封螺栓

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	不锈钢
表面 (上壳/底座)	未涂装



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色 (上壳/底座)	未上漆
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	65 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099