

## Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M32-glanded



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 43 306 0292
规格	Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M32-glanded

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Eco® B
上壳/底座类型	表面安装底座
上壳/底座介绍	集成电缆紧固件

### 版本

尺寸	6 B
版本	边出线
出线孔	2x M32
锁定类型	单锁扣

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP66
夹持范围	13 ... 21 mm

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	FPM
颜色(密封件)	RAL 7001 (银灰色)

## 材料特性

材料 ( 锁扣 )	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃光纤
颜色 ( 锁扣 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

## 规格和认证

规格	IEC 61984 EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	136 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099