

Han 3A HOOD TOP ENTRY M25 LC W/GASKET



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 20 003 1425
规格	Han 3A HOOD TOP ENTRY M25 LC W/ GASKET

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han A [®]
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	用于Han-Brid [®] 带粘合密封件 集成电缆紧固件

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
出线孔	1x 集成
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业应用的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12
电缆直径	6 ... 12 mm

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层



Pushing Performance

材料特性

颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 铅 苯

规格和认证

认证	DNV GL
CE	有

商业数据

包装尺寸	10
净重	76.36 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099