

## Han-Eco Mod.16 Outd.-HCC-M40-glanded



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 订货号 | 19 41 316 0723                       |
| 规格  | Han-Eco Mod.16 Outd.-HCC-M40-glanded |

### 标识

|         |                  |
|---------|------------------|
| 类别      | 上壳/底座            |
| 上壳/底座系列 | Han-Eco® Modular |
| 上壳/底座类型 | 飞线底座             |
| 上壳/底座介绍 | 集成电缆紧固件          |

### 版本

|      |        |
|------|--------|
| 尺寸   | 16 B   |
| 模块插槽 | 5      |
| 版本   | 顶出线    |
| 出线孔  | 1x M40 |
| 锁定类型 | 双锁扣    |

### 技术参数

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 极限温度             | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明        | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 重新锁定次数           | ≥500                   |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65                   |
| 夹持范围             | 16 ... 28 mm           |

### 材料特性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA)<br>强化型玻璃纤维 |
| 颜色 (上壳/底座) | RAL 9005 (乌黑)       |

## 材料特性

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 材料(密封件)                 | FPM                          |
| 颜色(密封件)                 | RAL 7001 (银灰色)               |
| 材料 ( 锁扣 )               | 聚酰胺 (PA)<br>强化型玻璃纤维          |
| 颜色 ( 锁扣 )               | RAL 9005 ( 乌黑 )              |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94         | V-0                          |
| 材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94 | V-0                          |
| RoHS                    | 符合                           |
| ELV 状态                  | 符合                           |
| China RoHS              | e                            |
| REACH 附件 XVII 物质        | 不包含                          |
| REACH 附件 XIV 物质         | 不包含                          |
| REACH SVHC 物质           | 不包含                          |
| 铁路车辆防火                  | EN 45545-2 (2020-08)         |
| 包含危险等级的要求集              | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## 规格和认证

|          |  |
|----------|--|
| 规格       | IEC 61984<br>EN 45545-2 铁路车辆防火                             |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE       | 有  |

## 商业数据

|         |               |
|---------|---------------|
| 包装尺寸    | 1             |
| 净重      | 249 g         |
| 原产国     | 德国            |
| 欧洲海关关税号 | 85389099      |
| GTIN    | 5713140131866 |