

## Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 43 024 0231
规格	Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M25

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Eco® B
上壳/底座类型	表面安装底座

### 版本

尺寸	24 B
版本	边出线
出线孔	1x M25
锁定类型	双锁扣

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP66

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	NBR
颜色(密封件)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料 ( 锁扣 )	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维



## 材料特性

颜色 ( 锁扣 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	苯
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 61984 EN 45545-2 铁路车辆防火
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	287 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140180246
ETIM	EC000437