

## Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 41 016 5406
规格	Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE

### 标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-Eco® Modular
上壳/底座类型	保护盖
上壳/底座介绍	用于上壳

### 版本

尺寸	16 B
锁定类型	双锁扣

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	NBR
颜色(密封件)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料 ( 锁扣 )	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 ( 锁扣 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 61984 EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	85.6 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140131088